REVISIONS



出力軸部詳細





モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉形 DT-75
出力	15 W
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱ｸﾗｽ	E (CCC) B (EN)

減速機仕様

名称	GTR
枠番	12
減速比	1/10 1/15 1/20 1/25
	1/30 1/40 1/50 1/60
	1/80 1/100 1/120
	1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。本モータはＣＥマーキング品です。
注。本モータはＣＣＣ認証品です。
注。ＣＣＣ認証型式は、「CTML15NN」です。
注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE	F2S12N010~240-CTML15NN 外形寸法図				
DRAWING NO.	F2S12N-CTML15NN				
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
池田	高島	北川	1:3	mm	2023.08.04
NISSEI CORPORATION					