



モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉形 DT-75
出力	15 W
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	E (CCC) B (EN)

減速機仕様

名称	GTR
枠番	12
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/15
	1/20 1/25 1/30 1/40
	1/50 1/60 1/80 1/100
	1/120 1/160 1/200
1/240	
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

- 注。本モータはOEMマーキング品です。
- 注。本モータはCCC認証品です。
- 注。CCC認証型は、「CTML15NT」です。
- 注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
- 注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
- 注。(φ35)×3.5部は黒皮になっていますので、相手穴はφ35.5以上にして下さい。
- 注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE GF12N005~240-CTML15NT						
外形寸法図						
DRAWING NO. GF12N-CTML15NT						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
池田	高島	北川	1:2		mm	2014.06.30
NISSEI CORPORATION						