



注. 本モータはCEマーキング品です。
 注. 本モータはCCC認証品です。
 注. CCC認証型式は、「CTBY90NC」です。

注. アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
 注. 欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
 注. 整流器はターミナルボックスに内蔵され、交流切り(B)用結線になっています。
 注. C型ターミナルボックスにはコネクタ(キャブコン、膜付ゴムブッシュ)が付属されています。
 注. 出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

ブレーキ仕様

| | |
|-------|----------------------|
| 型式 | BS-90 |
| 方式 | 無励磁作動形(スプリングクローズ) |
| 入力電圧 | DC 90V |
| 容量 | 12 W (於75℃) |
| 定格トルク | 0.54N・m (0.055kgf・m) |

モータ仕様

| | |
|-------|----------------------|
| 名称 | 三相誘導電動機 |
| 型式 | 全閉外扇形 DT-105 |
| 出力 | 90 W |
| 電圧 | 200/200/220 V |
| 周波数 | 50/60/60 Hz |
| 極数 | 4 |
| 回転速度 | 1500/1800/1800 r/min |
| 定格 | S1 CONT. |
| 耐熱クラス | E (CCC) B (EN) |

減速機仕様

| | |
|-----|----------------------|
| 名称 | GTR |
| 枠番 | 40 |
| 減速比 | 1/1200 1/1500 1/1800 |
| 潤滑 | グリース |
| 塗色 | グレー(マンセル値 9B6/0.5) |

TITLE GF40N12X~18X-CTBY90NC
外形寸法図

DRAWING NO. GF40N-CTBY90NC

USER

NOTICE

| | | | | | | |
|--------------------|-------|--------|-------|--|------|------------|
| APPROVE | CHECK | DESIGN | SCALE | | UNIT | DATE |
| 池田 | 高島 | 北川 | 1:4 | | mm | 2014.06.30 |
| NISSEI CORPORATION | | | | | | |