



注。本モータはCEマーキング品です。  
注。本モータはCCC認証品です。  
注。CCC認証型式は、「CTBR60WK」です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。  
注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。  
注。K型ターミナルボックスにはコネクタ（キャブコン、腰付ゴムブッシュ）が付属されています。  
注。ターミナルボックス内にはブレーキ用200V端子（赤色リード線）2本がバラ出しとなっています。  
注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

ブレーキ仕様

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 型式    | BS-90               |
| 方式    | 無励磁作動形（スプリングクローズ）   |
| 入力電圧  | DC 90V              |
| 容量    | 12 W（於75℃）          |
| 定格トルク | 0.37N・m（0.038kgf・m） |

モータ仕様

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 名称    | 三相誘導電動機                   |
| 型式    | 全閉外扇形 DT-90               |
| 出力    | 60 W                      |
| 電圧    | 380/400/400/440 V         |
| 周波数   | 50/50/60/60 Hz            |
| 極数    | 4                         |
| 回転速度  | 1500/1500/1800/1800 r/min |
| 定格    | S1 CONT.                  |
| 耐熱クラス | E（CCC） B（EN）              |

減速機仕様

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 名称  | GTR                  |
| 枠番  | 32                   |
| 減速比 | 1/1200 1/1500 1/1800 |
| 潤滑  | グリース                 |
| 塗色  | グレー（マンセル値 9B6/0.5）   |

TITLE GK32N12X~18X-CTBR60WK  
外形寸法図

DRAWING NO. GK32N-CTBR60WK

USER

NOTICE

|                    |       |        |       |  |      |            |
|--------------------|-------|--------|-------|--|------|------------|
| APPROVE            | CHECK | DESIGN | SCALE |  | UNIT | DATE       |
| 永坂                 | 森松    | 北川     | 1:3   |  | mm   | 2010.08.02 |
| NISSEI CORPORATION |       |        |       |  |      |            |