



注。本モータはCEマーキング品です。
 注。本モータはCCC認証品です。
 注。CCC認証型式は、「CTBR25WC」です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
 注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
 注。整流器はターミナルボックスに内蔵され、交流切り(B)用結線になっています。
 注。C型ターミナルボックスにはコネクタ(キャプコン、膜付ゴムブッシュ)が付属されています。
 注。ブレーキ用200V端子と整流器の入力端末を接続してありますので電源(U・V・W)を接続するだけで運転可能です。
 注。出力軸キー寸法はJIS B 1301-1996平行キーに依ります。

ブレーキ仕様

型式	BS-90
方式	無励磁作動形(スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	12 W (於75℃)
定格トルク	0.37N・m (0.038kgf・m)

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 DT-90
出力	25 W
電圧	380/400/400/440 V
周波数	50/50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1500/1800/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	E (CCC) B (EN)

減速機仕様

名称	GTR
枠番	15
減速比	1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー(マンセル値 9B6/0.5)

TITLE GL15N160~240-CTBR25WC

外形寸法図

DRAWING NO. GL15N-CTBR25WC

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
永坂	森松	北川	1:2		mm	2010.08.02
NISSEI CORPORATION						