



ブレーキ仕様

型式	BS-90
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 45V
容量	11 W (於75℃)
定格トルク	0.37N・m (0.038kgf・m)

モータ仕様

名称	単相誘導電動機
型式	全閉外扇形 (コデンソウ) DS-90
出力	40 W
電圧	100 V
周波数	50/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	E (CCC) B (EN)

減速機仕様

名称	GTR
粹番	18T
減速比	1/10 1/15 1/20 1/25
	1/30 1/40 1/50 1/60
	1/80 1/100 1/120
	1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

- 注. 本モータはCEマーキング品です。
- 注. 本モータはCCC認証品です。
- 注. CCC認証型式は、「CSBR40NT」です。
- 注. アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
- 注. 欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
- 注. サーマルプロテクタを取り付けます。
(設定動作温度は120±5℃です。)
- 注. サーマルプロテクタが作動しますとモータのみ停止し、
ブレーキは開放状態のままとなりますので注意して下さい。
また、モータ停止状態でのブレーキコイルへの連続通電は
避けて下さい。
- 注. 出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE HF18T010~240-CSBR40NT						
外形寸法図						
DRAWING NO. HF18T-CSBR40NT						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
林	生駒	若松	1:2		mm	2022.09.23
NISSEI CORPORATION						