



注。本モータはCEマーキング品です。
 注。本モータはCCC認証品です。
 注。CCC認証型式は、「CTBR90WK」です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
 注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
 注。K型ターミナルボックスにはコネクター（キャプコン、腰付ゴムブッシュ）が付属されています。
 注。ターミナルボックス内にはブレーキ用200V端子（赤色リード線）2本がバラ出しとなっています。
 注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

ブレーキ仕様

| | |
|-------|---------------------|
| 型式 | BS-90 |
| 方式 | 無励磁作動形（スプリングクローズ） |
| 入力電圧 | DC 90V |
| 容量 | 12 W（於75℃） |
| 定格トルク | 0.54N・m（0.055kgf・m） |

モータ仕様

| | |
|-------|---------------------------|
| 名称 | 三相誘導電動機 |
| 型式 | 全閉外扇形 DT-90 |
| 出力 | 90 W |
| 電圧 | 380/400/400/440 V |
| 周波数 | 50/50/60/60 Hz |
| 極数 | 4 |
| 回転速度 | 1500/1500/1800/1800 r/min |
| 定格 | S1 CONT. |
| 耐熱クラス | E（CCC） B（EN） |

減速機仕様

| | |
|-----|---------------------|
| 名称 | GTR |
| 枠番 | 18L |
| 減速比 | 1/10 1/15 1/20 1/25 |
| | 1/30 1/40 1/50 1/60 |
| | 1/80 1/100 1/120 |
| | 1/160 1/200 1/240 |
| 潤滑 | グリース |
| 塗色 | グレー（マンセル値 9B6/0.5） |

TITLE HL18L010~240-CTBR90WK

外形寸法図

DRAWING NO. HL18L-CTBR90WK

USER

NOTICE

| | | | | | | |
|--------------------|-------|--------|-------|--|------|------------|
| APPROVE | CHECK | DESIGN | SCALE | | UNIT | DATE |
| 永坂 | 森松 | 北川 | 1:2 | | mm | 2010.08.02 |
| NISSEI CORPORATION | | | | | | |