



注. 本モータはCEマーキング品です。  
 注. 本モータはCCC認証品です。  
 注. CCC認証型式は、「CTBR40WK」です。

注. アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。  
 注. 欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。  
 注. K型ターミナルボックスにはコネクタ（キャプコン、腰付ゴムブッシュ）が付属されています。  
 注. ターミナルボックス内にはブレーキ用200V端子（赤色リード線）2本がバラ出しとなっています。  
 注. 出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996平行キーに依ります。

ブレーキ仕様

型式	BS-90
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容量	12 W（於75℃）
定格トルク	0.37N・m（0.038kgf・m）

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 DT-90
出力	40 W
電圧	380/400/400/440 V
周波数	50/50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1500/1800/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	E（CCC） B（EN）

減速機仕様

名称	GTR
枠番	18R
減速比	1/10 1/15 1/20 1/25
	1/30 1/40 1/50 1/60
	1/80 1/100 1/120
	1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

TITLE HL18R010~240-CTBR40WK

外形寸法図

DRAWING NO. HL18R-CTBR40WK

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
永坂	森松	北川	1:2		mm	2010.08.02
NISSEI CORPORATION						