



注。本モータはCEマーキング品です。  
 注。本モータはCCC認証品です。  
 注。CCC認証型式は、「CSBR25WK」です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。  
 注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。  
 注。サーマルプロテクタを取り付けます。  
 (設定動作温度は120±5℃です。)

注。サーマルプロテクタが作動しますとモータのみ停止し、ブレーキは開放状態のままとなりますので注意して下さい。また、モータ停止状態でのブレーキコイルへの連続通電は避けて下さい。  
 注。K型ターミナルボックスにはコネクター（キャブコン、膜付ゴムブッシュ）が付属されています。  
 注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

ブレーキ仕様

型式	BS-90
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容量	12 W（於75℃）
定格トルク	0.37N・m（0.038kgf・m）

モータ仕様

名称	単相誘導電動機
型式	全閉外扇形（コパナツガ）DS-75
出力	25 W
電圧	200 V
周波数	50/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	E（CCC）B（EN）

減速機仕様

名称	GTR
枠番	28L
減速比	1/1200 1/1500 1/1800
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

TITLE HL28L12X~18X-CSBR25WK  
 外形寸法図

DRAWING NO. HL28L-CSBR25WK

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
林	生駒	若松	1:3		mm	2022.09.23
NISSEI CORPORATION						