



注. 本モータはCEマーキング品です。
 注. 本モータはCCC認証品です。
 注. CCC認証型式は、「CSMR60NK」です。

注. アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
 注. 欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
 注. サーマルプロテクタを取り付けます。
 (設定動作温度は120±5℃です。)
 注. K型ターミナルボックスにはコネクタ(キャブコン、膜付ゴム
 ブッシュ)が付属されています。
 注. 出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

モータ仕様

名称	単相誘導電動機
型式	全閉外扇形 (コパソガ) DS-90
出力	60 W
電圧	100 V
周波数	50/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	E (CCC) B (EN)

減速機仕様

名称	GTR
枠番	28L
減速比	1/300 1/375 1/450 1/600 1/750 1/900
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

TITLE HL28L300~900-CSMR60NK						
外形寸法図						
DRAWING NO. HL28L-CSMR60NK						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
林	生駒	若松	1:3		mm	2022.09.23
NISSEI CORPORATION						