



モーター仕様

名称	単相誘導電動機
型式	全閉外扇形 (コパソナック) DS-90
出力	90 W
電圧	100 V
周波数	50/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	E (CCC) B (EN)

減速機仕様

名称	GTR
枠番	28L
減速比	1/300 1/375 1/450
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

- 注。本モーターはCEマーキング品です。
- 注。本モーターはCCC認証品です。
- 注。CCC認証型式は、「CSMR90NN」です。
- 注。アース線の長さは、モーターの電源リードより長くして下さい。
- 注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
- 注。サーマルプロテクタを取り付けます。  
(設定動作温度は120±5℃です。)
- 注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE HL28L300~450-CSMR90NN						
外形寸法図						
DRAWING NO. HL28L-CSMR90NN						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
林	生駒	若松	1:3		mm	2022.09.23
NISSEI CORPORATION						