



注.本モータはCEマーキング品です。  
 注.本モータはCCC認証品です。  
 注.CCC認証型式は、「CSMR90NK」です。

注.アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。  
 注.欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。  
 注.サーマルプロテクタを取り付けます。  
 (設定動作温度は120±5℃です。)  
 注.K型ターミナルボックスにはコネクタ(キャブコン、膜付ゴム  
 プッシュ)が付属されています。  
 注.出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996平行キーに依ります。

モータ仕様

名称	単相誘導電動機
型式	全閉外扇形 (コパソカ) DS-90
出力	90 W
電圧	100 V
周波数	50/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	E (CCC) B (EN)

減速機仕様

名称	GTR
枠番	28R
減速比	1/300 1/375 1/450
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

TITLE HL28R300~450-CSMR90NK						
外形寸法図						
DRAWING NO. HL28R-CSMR90NK						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
林	生駒	若松	1:3		mm	2022.09.23
NISSEI CORPORATION						