



注。本モータはCEマーキング品です。  
 注。本モータはCCC認証品です。  
 注。CCC認証型式は、「CSMR40NK」です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。  
 注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。  
 注。サーマルプロテクタを取り付けます。  
 (設定動作温度は120±5℃です。)  
 注。K型ターミナルボックスにはコネクター(キャブコン、膜付ゴム  
 ブッシュ)が付属されています。  
 注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

モータ仕様

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 名称    | 単相誘導電動機            |
| 型式    | 全閉形(コンデンサラン) DS-90 |
| 出力    | 40 W               |
| 電圧    | 100 V              |
| 周波数   | 50/60 Hz           |
| 極数    | 4                  |
| 回転速度  | 1500/1800 r/min    |
| 定格    | S1 CONT.           |
| 耐熱クラス | E (CCC) B (EN)     |

減速機仕様

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 名称  | GTR                  |
| 枠番  | 32R                  |
| 減速比 | 1/1200 1/1500 1/1800 |
| 潤滑  | グリース                 |
| 塗色  | グレー(マンセル値 9B6/0.5)   |

TITLE HL32R12X~18X-CSMR40NK  
 外形寸法図

DRAWING NO. HL32R-CSMR40NK

USER

NOTICE

|                    |       |        |       |  |      |            |
|--------------------|-------|--------|-------|--|------|------------|
| APPROVE            | CHECK | DESIGN | SCALE |  | UNIT | DATE       |
| 林                  | 生駒    | 若松     | 1:3   |  | mm   | 2022.09.23 |
| NISSEI CORPORATION |       |        |       |  |      |            |