



| REVISIONS |
|-----------|
|           |



ブレーキ仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 型式    | BS-90                |
| 方式    | 無励磁作動形 (スプリングクローズ)   |
| 入力電圧  | DC 90V               |
| 容量    | 12 W (於75℃)          |
| 定格トルク | 0.37N・m (0.038kgf・m) |

モータ仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 名称    | 三相誘導電動機              |
| 型式    | 全閉外扇形 DT-90          |
| 出力    | 40 W                 |
| 電圧    | 200/200/220 V        |
| 周波数   | 50/60/60 Hz          |
| 極数    | 4                    |
| 回転速度  | 1500/1800/1800 r/min |
| 定格    | S1 CONT.             |
| 耐熱クラス | E (CCC) B (EN)       |

減速機仕様

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 名称  | GTR                  |
| 枠番  | 32T                  |
| 減速比 | 1/1200 1/1500 1/1800 |
| 潤滑  | グリース                 |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5)  |

注。本モータはCEマーキング品です。  
 注。本モータはCCC認証品です。  
 注。CCC認証型式は、「CTBR40NN」です。  
 注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。  
 注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。  
 注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996平行キーに依ります。

|                             |       |        |       |  |      |            |
|-----------------------------|-------|--------|-------|--|------|------------|
| TITLE HL32T12X~18X-CTBR40NN |       |        |       |  |      |            |
| 外形寸法図                       |       |        |       |  |      |            |
| DRAWING NO. HL32T-CTBR40NN  |       |        |       |  |      |            |
| USER                        |       |        |       |  |      |            |
| NOTICE                      |       |        |       |  |      |            |
| APPROVE                     | CHECK | DESIGN | SCALE |  | UNIT | DATE       |
| 池田                          | 高島    | 北川     | 1:3   |  | mm   | 2014.06.30 |
| NISSEI CORPORATION          |       |        |       |  |      |            |