



注。本モータはCEマーキング品です。  
 注。本モータはCCC認証品です。  
 注。CCC認証型式は、「CSBY90WN」です。  
 注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。  
 注。サーマルプロテクタを取り付けます。  
 (設定動作温度は120±5℃です。)  
 注。サーマルプロテクタが作動しますとモータのみ停止し、  
 ブレーキは開放状態のままとなりますので注意して下さい。  
 また、モータ停止状態でのブレーキコイルへの連続通電は  
 避けて下さい。  
 注。出力軸キヤ寸法は JIS B 1301-1996 平行キヤに依ります。

ブレーキ仕様

型式	BS-90
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	12 W (於75℃)
定格トルク	0.54N・m (0.055kgf・m)

モータ仕様

名称	単相誘導電動機
型式	全閉外扇形 (コパソナ) DS-90
出力	90 W
電圧	200 V
周波数	50/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	E (CCC) B (EN)

減速機仕様

名称	GTR
枠番	40T
減速比	1/1200 1/1500 1/1800
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

TITLE HL40T12X~18X-CSBY90WN  
 外形寸法図

DRAWING NO. HL40T-CSBY90WN

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
林	生駒	若松	1:4		mm	2022.09.23
NISSEI CORPORATION						