




減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	22
減速比 RATIO	60 80 100 120 160 200
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED
出力 OUT PUT	0.1 kW
定格 RATING	S2 120min
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP 44
電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION	
型式 MODEL	010_B4
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形 (スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE)
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC180V
容量 CAPACTY	10W (AT 75℃)
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	1.0N・m (0.10kgf・m)
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	0.80N・m (0.08kgf・m)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION					
※※	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS
WC	380 V	50 Hz	1400 r/min	0.31 A	CCC/CE
	400 V	50 Hz	1410 r/min	0.31 A	
	400 V	60 Hz	1690 r/min	0.28 A	
	440 V	60 Hz	1720 r/min	0.28 A	
CC	220 V	50 Hz	1400 r/min	0.55 A	CCC/CE
	230 V	50 Hz	1410 r/min	0.54 A	
	380 V	50 Hz	1400 r/min	0.31 A	

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「※※」には「WC」「CC」が入ります。
Replace product model「※※」 with「WC」「CC」.
- ターミナルボックスの引出口には膜付グロメットが取り付けられています。
Membrane grommet is attached to the outlet of terminal box.

TITLE		G3L22N□□□-CN01T※※TB4	
外形寸法図 DIMENSION OF MODEL			
DRAWING NO.		G3L22N-CN01TTB4	
USER			
NOTICE			
APPROVE	H.Ishikawa	SCALE	1:3
CHECK	H.Kubo	UNIT	mm
DESIGN	Y.Wakamatsu	DATE	2021.03.30
		NISSEI CORPORATION	