



電磁クラッチ・ブレーキ仕様

名称	GT-PACK	
型式	クラッチ	CA3-08
	ブレーキ	BA3-08
励磁電圧	DC 90V	
容量	クラッチ	13W (於75℃)
	ブレーキ	19W (於75℃)
静摩擦トルク	7.35N・m (0.75kgf・m)	
動摩擦トルク	5.88N・m (0.60kgf・m)	

モータ仕様

名称	三相誘導電動機	
型式	全閉外扇形 TETA13	
出力	0.75 kW	
電圧	380/400/400/440 V	
周波数	50/ 50/ 60/ 60 Hz	
極数	4	
回転速度	1500/1500/1800/1800 rpm	
定格	連続	
絶縁	B種	

減速機仕様

名称	GTR			
枠番	32			
減速比	1/30	1/40	1/50	1/60
	1/80	1/100		
潤滑	グリース			
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)			

注。モーターにはリード線が5本あり、内3本はU, V, W、他の2本はクラッチ/ブレーキ用200V端子 (B端子) になっています。
注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		G3FE-32-30~100-075W 外形寸法図		
DRAWING NO.		G-0074543		
USER				
NOTICE				
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT mm
海野	北村	鈴木	Free	
				DATE 2005. 6.27
NISSEI CORPORATION				