



ブレーキ仕様

型式	BS3-08
方式	無励磁作動形 (スプリングロース)
入力電圧	DC 90V
容量	24W (於75°C)
静摩擦トルク	7.35N・m (0.75kgf・m)
動摩擦トルク	5.88N・m (0.60kgf・m)

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA13
出力	0.75 kW
電圧	380/400/400/440 V
周波数	50/ 50/ 60/ 60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	40L
減速比	1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。モーターにはリード線が5本あり、内3本はU, V, W、他の2本はブレーキ用200V端子 (B端子) になっています。
注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		H2LB-40L-80~240-075W	
		外形寸法図	
DRAWING NO.		H-0095143	
USER			
NOTICE			
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE
海野	北村	鈴木	Free
		UNIT	
		mm	
		DATE	
		2005. 6.27	
NISSEI CORPORATION			