



電磁クラッチ・ブレーキ仕様

名称	GT-PACK	
型式	クラッチ	CA3-02
	ブレーキ	BA3-02
励磁電圧	DC 90V	
容量	クラッチ	10W (於75℃)
	ブレーキ	12W (於75℃)
静摩擦トルク	1.96N・m (0.20kgf・m)	
動摩擦トルク	1.57N・m (0.16kgf・m)	

モータ仕様

名称	三相誘導電動機	
型式	全閉外扇形 TETA10	
出力	0.2 kW	
電圧	200/200/220 V	
周波数	50 / 60 / 60 Hz	
極数	4	
回転速度	1500 / 1800 / 1800 rpm	
定格	連続	
絶縁	B種	

減速機仕様

名称	GTR		
枠番	28		
減速比	1/100	1/120	1/160
	1/200		
潤滑	グリース		
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)		

注. 出力軸キーは JIS B 1301-1976 平行キーに依ります。

TITLE		G3FE-28-100~200-T020A 外形寸法図		
DRAWING NO.		G-0073621		
USER				
NOTICE				
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT mm
海野	北村	鈴木	Free	
				DATE 2005. 3.22
NISSEI CORPORATION				