



電磁クラッチ・ブレーキ仕様

名称	GT-PACK	
型式	クラッチ	CA3-02
	ブレーキ	BA3-02
励磁電圧	DC 90V	
容量	クラッチ	10W (於75℃)
	ブレーキ	12W (於75℃)
静摩擦トルク	1.96N・m (0.20kgf・m)	
動摩擦トルク	1.57N・m (0.16kgf・m)	

モータ仕様

名称	三相誘導電動機		
型式	全閉外扇形 TETA10		
出力	0.2 kW		
電圧	380/400/400/440 V		
周波数	50 / 50 / 60 / 60 Hz		
極数	4		
回転速度	1500/1500/1800/1800 rpm		
定格	連続		
絶縁	B種		

減速機仕様

名称	GTR		
枠番	28		
減速比	1/100	1/120	1/160
	1/200		
潤滑	グリース		
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)		

注。モーターにはリード線が5本あり、内3本はU, V, W、他の2本はクラッチ/ブレーキ用200V端子(赤色リード線)になっています。
注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		G3FE-28-100~200-T020WA		
		外形寸法図		
DRAWING NO.		G-0073623		
USER				
NOTICE				
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT mm
海野	北村	鈴木	Free	
				DATE 2005. 3.18
NISSEI CORPORATION				