



電磁クラッチ・ブレーキ仕様

名称	GT-PACK	
型式	クラッチ	CA3-04
	ブレーキ	BA3-04
励磁電圧	DC 90V	
容量	クラッチ	14W (於75℃)
	ブレーキ	16W (於75℃)
静摩擦トルク	3.92N・m (0.40kgf・m)	
動摩擦トルク	3.14N・m (0.32kgf・m)	

モータ仕様

名称	三相誘導電動機	
型式	全閉外扇形 TETA12	
出力	0.4 kW	
電圧	200/200/220 V	
周波数	50 / 60 / 60 Hz	
極数	4	
回転速度	1500 / 1800 / 1800 rpm	
定格	連続	
絶縁	B種	

減速機仕様

名称	GTR		
枠番	32		
減速比	1/100	1/120	1/160
	1/200		
潤滑	グリース		
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)		

注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		G3FE-32-100~200-T040A 外形寸法図		
DRAWING NO.		G-0074631		
USER				
NOTICE				
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT mm
海野	北村	鈴木	Free	
				DATE 2005. 3.22
NISSEI CORPORATION				