



ブレーキ仕様

型式	BS3-01
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	14 W (於75℃)
静摩擦トルク	0.98N・m (0.10kgf・m)
動摩擦トルク	0.78N・m (0.08kgf・m)

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA10
出力	0.1 kW
電圧	380/400/400/440 V
周波数	50/50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1500/1800/1800 rpm
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	22R
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20
	1/25 1/30 1/40 1/50
	1/60 1/80 1/100 1/120
	1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。ターミナルボックス内にはブレーキ用200V端子 (赤色リード線) 2本がバラ出しとなっています。

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE		H2LB-22R-5~240-T010WA		
		外形寸法図		
DRAWING NO.		H2LB22R-T010WA		
USER				
NOTICE				
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT
海野	永坂	吉田	1:3	mm
		DATE		
		2006.05.18		
NISSEI CORPORATION				