REVISIONS



ブレーキ仕様

型式	BS−90
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 45V
容量	11 W （於75℃）
定格トルク	0.37N・m（0.038kgf・m）

モータ仕様

名称	単相誘導電動機
型式	全閉外扇形（ｺﾝﾃﾞﾝｻﾗﾝ）DS−75
出力	15 W
電圧	100 V
周波数	50/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800 rpm
定格	S1 CONT.
耐熱ｸﾗｽ	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	15L
減速比	1/10 1/15 1/20 1/25
	1/30 1/40 1/50 1/60
	1/80 1/100 1/120
	1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。K型ターミナルボックスにはコネクター（キャプコン、膜付ゴムブッシュ）が付属されています。
注。出力軸キー寸法は JIS B 1301−1996平行キーに依ります。

TITLE	F2FB−15L−10~240−S15K 外形寸法図					
DRAWING NO. F2FB15L−S15K						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	永坂	川上	1：2	NISSEI CORPORATION	mm	2023.08.04