



ブレーキ仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 型式    | BS-90                |
| 方式    | 無励磁作動形 (スプリングクローズ)   |
| 入力電圧  | DC 90V               |
| 容量    | 12 W (於75℃)          |
| 定格トルク | 0.54N・m (0.055kgf・m) |

モータ仕様

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 名称    | 三相誘導電動機            |
| 型式    | 全閉外扇形 DT-90        |
| 出力    | 90 W               |
| 電圧    | 200/200/220 V      |
| 周波数   | 50/60/60 Hz        |
| 極数    | 4                  |
| 回転速度  | 1500/1800/1800 rpm |
| 定格    | S1 CONT.           |
| 耐熱クラス | B種                 |

減速機仕様

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 名称  | GTR                 |
| 砕番  | 18L                 |
| 減速比 | 1/10 1/15 1/20 1/25 |
|     | 1/30 1/40 1/50 1/60 |
|     | 1/80 1/100 1/120    |
|     | 1/160 1/200 1/240   |
| 潤滑  | グリース                |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5) |

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

|                            |       |        |       |            |                    |
|----------------------------|-------|--------|-------|------------|--------------------|
| TITLE F2FB-18L-10~240-T90T |       |        |       |            |                    |
| 外形寸法図                      |       |        |       |            |                    |
| DRAWING NO. F2FB18L-T90T   |       |        |       |            |                    |
| USER                       |       |        |       |            |                    |
| NOTICE                     |       |        |       |            |                    |
| APPROVE                    | CHECK | DESIGN | SCALE | UNIT<br>mm | DATE<br>2005.07.11 |
| 海野                         | 永坂    | 川上     | 1:3   |            |                    |
| NISSEI CORPORATION         |       |        |       |            |                    |