



モータ仕様

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 名称    | 単相誘導電動機             |
| 型式    | 全閉外扇形 (コパソック) DS-75 |
| 出力    | 40 W                |
| 電圧    | 100 V               |
| 周波数   | 50/60 Hz            |
| 極数    | 4                   |
| 回転速度  | 1500/1800 rpm       |
| 定格    | S1 CONT.            |
| 耐熱クラス | B種                  |

減速機仕様

|     |  |
|-----|--|
| 名称  | GTR  |
| 枠番  | 15T  |
| 減速比 | 1/10 1/15 1/20 1/25<br>1/30 1/40 1/50 1/60<br>1/80 1/100 1/120 |
| 潤滑  | グリース   |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5)  |

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

|                            |       |        |       |  |      |            |
|----------------------------|-------|--------|-------|--|------|------------|
| TITLE F2FM-15T-10~120-S40T |       |        |       |  |      |            |
| 外形寸法図                      |       |        |       |  |      |            |
| DRAWING NO. F2FM15T-S40T   |       |        |       |  |      |            |
| USER                       |       |        |       |  |      |            |
| NOTICE                     |       |        |       |  |      |            |
| APPROVE                    | CHECK | DESIGN | SCALE |  | UNIT | DATE       |
| 海野                         | 永坂    | 川上     | 1:2   |  | mm   | 2023.08.04 |
| NISSEI CORPORATION         |       |        |       |  |      |            |