



出力軸部詳細

ブレーキ仕様

型式	BSW-90105
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	6.5 W (於75℃)
定格トルク	0.72N・m (0.073kgf・m)

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉形 DT-90
出力	90 W
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	15
減速比	1/10 1/15 1/20 1/25
	1/30 1/40 1/50 1/60
	1/80 1/100 1/120
	1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。
 注。ケーブルは、耐水、耐油性にすぐれたものを使用しています。
 注。出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
 注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE		F2SV-15-10~240-T90			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		F2SV15-T90			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT mm	DATE 2005.07.08
海野	永坂	川上	1:3		
NISSEI CORPORATION					