



モータ仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 名称    | 単相誘導電動機              |
| 型式    | 全閉外扇形 (コンデンサ付) DS-90 |
| 出力    | 60 W                 |
| 電圧    | 200 V                |
| 周波数   | 50/60 Hz             |
| 極数    | 4                    |
| 回転速度  | 1500/1800 rpm        |
| 定格    | S1 CONT.             |
| 耐熱クラス | B種                   |

減速機仕様

|     |   |
|-----|---|
| 名称  | GTR   |
| 枠番  | 15  |
| 減速比 | 1/5 1/7.5 1/10 1/15<br>1/20 1/25 1/30 1/40<br>1/50 1/60 |
| 潤滑  | グリース  |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5)                                     |

- 注。K型ターミナルボックスにはコネクター (キャブコン、膜付ゴムブッシュ) が付属されています。  
 注。(φ40)×4部は黒皮になっていますので、相手穴はφ40.5以上にしてください。  
 注。出力軸キヤ寸法は JIS B 1301-1996 平行キヤに依ります。

|                    |       |                   |       |      |            |
|--------------------|-------|-------------------|-------|------|------------|
| TITLE              |       | GFM-15-5~60-S60WK |       |      |            |
|                    |       | 外形寸法図             |       |      |            |
| DRAWING NO.        |       | GFM15-S60WK       |       |      |            |
| USER               |       |                   |       |      |            |
| NOTICE             |       |                   |       |      |            |
| APPROVE            | CHECK | DESIGN            | SCALE | UNIT | DATE       |
| 海野                 | 永坂    | 森松                | 1:2   | mm   | 2006.03.30 |
| NISSEI CORPORATION |       |                   |       |      |            |