



モータ仕様

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 名称    | 三相誘導電動機                 |
| 型式    | 全閉外扇形 DT-90             |
| 出力    | 90 W                    |
| 電圧    | 380/400/400/440 V       |
| 周波数   | 50/50/60/60 Hz          |
| 極数    | 4                       |
| 回転速度  | 1500/1500/1800/1800 rpm |
| 定格    | S1 CONT.                |
| 耐熱クラス | B種                      |

減速機仕様

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 名称  | GTR                                   |
| 枠番  | 15                                    |
| 減速比 | 1/5 1/7.5 1/10 1/15<br>1/20 1/25 1/30 |
| 潤滑  | グリース                                  |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5)                   |

注。(φ40)×4部は黒皮になっていますので、相手穴はφ40.5以上にしてください。

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

|             |       |        |       |      |      |                    |            |
|-------------|-------|--------|-------|------|------|--------------------|------------|
| TITLE       |       |        |       |      |      | GFM-15-5~30-T90WT  |            |
|             |       |        |       |      |      | 外形寸法図              |            |
| DRAWING NO. |       |        |       |      |      | GFM15-T90WT        |            |
| USER        |       |        |       |      |      |                    |            |
| NOTICE      |       |        |       |      |      |                    |            |
| APPROVE     | CHECK | DESIGN | SCALE | UNIT | DATE |                    |            |
| 海野          | 永坂    | 森松     | 1:2   |      |      | mm                 | 2006.03.30 |
|             |       |        |       |      |      | NISSEI CORPORATION |            |