



モータ仕様

| | |
|-------|---------------------|
| 名称 | 単相誘導電動機 |
| 型式 | 全閉形(コンデンサラン) DS-105 |
| 出力 | 40 W |
| 電圧 | 200 V |
| 周波数 | 50/60 Hz |
| 極数 | 4 |
| 回転速度 | 1500/1800 rpm |
| 定格 | S1 CONT. |
| 耐熱クラス | B種 |

減速機仕様

| | |
|-----|--------------------|
| 名称 | GTR |
| 枠番 | 18 |
| 減速比 | 1/160 1/200 1/240 |
| 潤滑 | グリース |
| 塗色 | グレー(マンセル値 9B6/0.5) |

注。(φ47)×5部は黒皮になっていますので、相手穴はφ47.5以上にて下さい。

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

| | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|-------|------|------------|
| TITLE GFM-18-160~240-S40WT | | | | | |
| 外形寸法図 | | | | | |
| DRAWING NO. GFM18-S40WT | | | | | |
| USER | | | | | |
| NOTICE | | | | | |
| APPROVE | CHECK | DESIGN | SCALE | UNIT | DATE |
| 海野 | 永坂 | 森松 | 1:2 | mm | 2006.03.30 |
| NISSEI CORPORATION | | | | | |