



ブレーキリード線長さ300

4-φ6.5

ブレーキ仕様

型式	BS-90
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	12 W (於75℃)
定格トルク	0.37N・m (0.038kgf・m)

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 DT-90
出力	60 W
電圧	380/400/400/440 V
周波数	50/50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1500/1800/1800 rpm
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
粹番	15
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。モータにはリード線が5本あり、内3本は U、V、W、  
他の2本はブレーキ用200V端子 (赤色リード線) になっています。  
注。(φ40)×4部は黒皮になっていますので、相手穴はφ40.5  
以上にしてください。  
注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996平行キーに依ります。

TITLE GFMN-15-5~60-T60WT						
外形寸法図						
DRAWING NO. GFMN15-T60WT						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	永坂	森松	1:2		mm	2006.04.05
NISSEI CORPORATION						