



ブレーキ仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 型式    | BS-90                |
| 方式    | 無励磁作動形 (スプリングクローズ)   |
| 入力電圧  | DC 90V               |
| 容量    | 12 W (於75℃)          |
| 定格トルク | 0.37N・m (0.038kgf・m) |

モータ仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 名称    | 単相誘導電動機              |
| 型式    | 全閉外扇形 (コンテリヤン) DS-75 |
| 出力    | 15 W                 |
| 電圧    | 200 V                |
| 周波数   | 50/60 Hz             |
| 極数    | 4                    |
| 回転速度  | 1500/1800 rpm        |
| 定格    | S1 CONT.             |
| 耐熱クラス | B種                   |

減速機仕様

|     |  |
|-----|--|
| 名称  | GTR  |
| 枠番  | 22   |
| 減速比 | 1/300 1/375 1/450<br>1/600 1/750 1/900<br>1/1200 1/1500 1/1800 |
| 潤滑  | グリース   |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5)  |

注。K型ターミナルボックスにはコネクター (キャブコン、膜付ゴムブッシュ) が付属されています。

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

|                                       |       |        |       |      |            |
|---------------------------------------|-------|--------|-------|------|------------|
| TITLE GFMN-22-300~1800-S15WK<br>外形寸法図 |       |        |       |      |            |
| DRAWING NO. GFMN22-S15WK              |       |        |       |      |            |
| USER                                  |       |        |       |      |            |
| NOTICE                                |       |        |       |      |            |
| APPROVE                               | CHECK | DESIGN | SCALE | UNIT | DATE       |
| 海野                                    | 永坂    | 森松     | 1:3   | mm   | 2006.04.05 |
| NISSEI CORPORATION                    |       |        |       |      |            |