



モータ仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 名称    | 三相誘導電動機              |
| 型式    | 全閉形 DT-75            |
| 出力    | 25 W                 |
| 電圧    | 200/200/220 V        |
| 周波数   | 50/60/60 Hz          |
| 極数    | 4                    |
| 回転速度  | 1500/1800/1800 r/min |
| 定格    | S1 CONT.             |
| 耐熱クラス | B種                   |

減速機仕様

|     |  |
|-----|--|
| 名称  | GTR                                    |
| 枠番  | 22                                     |
| 減速比 | 1/300 1/375 1/450<br>1/600 1/750 1/900 |
| 潤滑  | グリース                                   |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5)                    |

注。本モータはCEマーキング品です。  
 注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。  
 注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。  
 注。K型ターミナルボックスにはコネクタ（キャプコン、膜付ゴム  
 ブッシュ）が付属されています。  
 注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996平行キーに依ります。

|                             |       |        |       |      |            |  |
|-----------------------------|-------|--------|-------|------|------------|--|
| TITLE GK22N300~900-YTML25NK |       |        |       |      |            |  |
| 外形寸法図                       |       |        |       |      |            |  |
| DRAWING NO. GK22N-YTML25NK  |       |        |       |      |            |  |
| USER                        |       |        |       |      |            |  |
| NOTICE                      |       |        |       |      |            |  |
| APPROVE                     | CHECK | DESIGN | SCALE | UNIT | DATE       |  |
| 石川                          | 久保    | 善根原    | 1:3   | mm   | 2019.09.24 |  |
| NISSEI CORPORATION          |       |        |       |      |            |  |