



ブレーキ仕様

型式	BS-90
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	12 W (於75℃)
定格トルク	0.54N・m (0.055kgf・m)

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 DT-90
出力	90 W
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	28
減速比	1/300 1/375 1/450
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。本モータはCEマーキング品です。  
 注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。  
 注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。  
 注。整流器はターミナルボックスに内蔵され、交流切り (B) 用結線になっています。  
 注。C型ターミナルボックスにはコネクタ (キャブコン、腰付ゴムブッシュ) が付属されています。  
 注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE		GK28N300~450-YTBR90NC	
		外形寸法図	
DRAWING NO.		GK28N-YTBR90NC	
USER			
NOTICE			
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE
石川	久保	善根原	1:3
UNIT		DATE	
mm		2020.01.31	
NISSEI CORPORATION			