



REVISIONS
01_2019.05.07



モータ仕様

| | |
|-------|----------------------|
| 名称 | 単相誘導電動機 |
| 型式 | 全閉外扇形 (コンチナラン) DS-75 |
| 出力 | 60 W |
| 電圧 | 100 V |
| 周波数 | 50/60 Hz |
| 極数 | 4 |
| 回転速度 | 1500/1800 rpm |
| 定格 | S1 CONT. |
| 耐熱クラス | B種 |

減速機仕様

| | |
|-----|---------------------|
| 名称 | GTR |
| 枠番 | 22 |
| 減速比 | 1/300 1/375 1/450 |
| 潤滑 | グリース |
| 塗色 | グレー (マンセル値 9B6/0.5) |

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|-------|------|------|---------------------|------------|
| TITLE | | | | | | GKM-22-300~450-S60T | |
| | | | | | | 外形寸法図 | |
| DRAWING NO. | | | | | | GKM22-S60T | |
| USER | | | | | | | |
| NOTICE | | | | | | | |
| APPROVE | CHECK | DESIGN | SCALE | UNIT | DATE | | |
| 海野 | 永坂 | 森松 | 1:3 | | | mm | 2006.03.30 |
| | | | | | | NISSEI CORPORATION | |