



ブレーキ仕様

型式	BS-90
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	12 W (於75℃)
定格トルク	0.54N・m (0.055kgf・m)

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 DT-105
出力	90 W
電圧	380/400/400/440 V
周波数	50/50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1500/1800/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	18
減速比	1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。本モータはCEマーキング品です。
 注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
 注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
 注。K型ターミナルボックスにはコネクタ (キャプコン、腰付ゴムブッシュ) が付属されています。
 注。ターミナルボックス内にはブレーキ用200V端子 (赤色リード線) 2本がバラ出しとなっています。
 注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE GL18N040~240-YTBY90WK					
外形寸法図					
DRAWING NO. GL18N-YTBY90WK					
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
石川	久保	善根原	1:2	mm	2020.01.31
NISSEI CORPORATION					