



モータ仕様

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 名称    | 三相誘導電動機                   |
| 型式    | 全閉形 DT-90                 |
| 出力    | 60 W                      |
| 電圧    | 380/400/400/440 V         |
| 周波数   | 50/50/60/60 Hz            |
| 極数    | 4                         |
| 回転速度  | 1500/1500/1800/1800 r/min |
| 定格    | S1 CONT.                  |
| 耐熱クラス | B種                        |

減速機仕様

|     |  |
|-----|--|
| 名称  | GTR                                    |
| 粹番  | 28                                     |
| 減速比 | 1/300 1/375 1/450<br>1/600 1/750 1/900 |
| 潤滑  | グリース                                   |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5)                    |

- 注。本モータはCEマーキング品です。
- 注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
- 注。欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
- 注。K型ターミナルボックスにはコネクタ（キャプコン、膜付ゴムブッシュ）が付属されています。
- 注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

|                    |       |                       |       |            |                    |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|------------|--------------------|
| TITLE              |       | GL28N300~900-YTMR60WK |       |            |                    |
|                    |       | 外形寸法図                 |       |            |                    |
| DRAWING NO.        |       | GL28N-YTMR60WK        |       |            |                    |
| USER               |       |                       |       |            |                    |
| NOTICE             |       |                       |       |            |                    |
| APPROVE            | CHECK | DESIGN                | SCALE | UNIT<br>mm | DATE<br>2019.12.20 |
| 石川                 | 久保    | 善根原                   | 1:3   |            |                    |
| NISSEI CORPORATION |       |                       |       |            |                    |