



モータ仕様

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 名称    | 三相誘導電動機            |
| 型式    | 全閉形 DT-90          |
| 出力    | 90 W               |
| 電圧    | 200/200/220 V      |
| 周波数   | 50/60/60 Hz        |
| 極数    | 4                  |
| 回転速度  | 1500/1800/1800 rpm |
| 定格    | S1 CONT.           |
| 耐熱クラス | B種                 |

減速機仕様

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 名称  | GTR                 |
| 枠番  | 28                  |
| 減速比 | 1/300 1/375 1/450   |
| 潤滑  | グリース                |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5) |

注。K型ターミナルボックスにはコネクター（キャプコン、膜付ゴムブッシュ）が付属されています。  
注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

|                           |       |        |       |  |      |            |
|---------------------------|-------|--------|-------|--|------|------------|
| TITLE GLM-28-300~450-T90K |       |        |       |  |      |            |
| 外形寸法図                     |       |        |       |  |      |            |
| DRAWING NO. GLM28-T90K    |       |        |       |  |      |            |
| USER                      |       |        |       |  |      |            |
| NOTICE                    |       |        |       |  |      |            |
| APPROVE                   | CHECK | DESIGN | SCALE |  | UNIT | DATE       |
| 海野                        | 永坂    | 森松     | 1:3   |  | mm   | 2019.05.07 |
| NISSEI CORPORATION        |       |        |       |  |      |            |