



モータ仕様

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 名称    | 三相誘導電動機            |
| 型式    | 全閉形 DT-90          |
| 出力    | 60 W               |
| 電圧    | 200/200/220 V      |
| 周波数   | 50/60/60 Hz        |
| 極数    | 4                  |
| 回転速度  | 1500/1800/1800 rpm |
| 定格    | S1 CONT.           |
| 耐熱クラス | B種                 |

減速機仕様

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 名称  | GTR                 |
| 枠番  | 18T                 |
| 減速比 | 1/10 1/15 1/20 1/25 |
|     | 1/30 1/40 1/50 1/60 |
|     | 1/80 1/100 1/120    |
|     | 1/160 1/200 1/240   |
| 潤滑  | グリース                |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5) |

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。  
 注。ケーブルは、耐水、耐油性にすぐれたものを使用しています。  
 注。出力軸・キーの材質は SUS420J2 を使用しています。  
 注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996平行キーに依ります。

|                          |       |        |       |  |      |            |
|--------------------------|-------|--------|-------|--|------|------------|
| TITLE HFW-18T-10~240-T60 |       |        |       |  |      |            |
| 外形寸法図                    |       |        |       |  |      |            |
| DRAWING NO. HFW18T-T60   |       |        |       |  |      |            |
| USER                     |       |        |       |  |      |            |
| NOTICE                   |       |        |       |  |      |            |
| APPROVE                  | CHECK | DESIGN | SCALE |  | UNIT | DATE       |
| 海野                       | 永坂    | 吉田     | 1:2   |  | mm   | 2006.03.01 |
| NISSEI CORPORATION       |       |        |       |  |      |            |