



ブレーキ仕様

型式	BS-90
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	12 W (於75℃)
定格トルク	0.37N・m (0.038kgf・m)

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 DT-90
出力	40 W
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	28T
減速比	1/300 1/375 1/450 1/600 1/750 1/900
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

- 注. 本モータはCEマーキング品です。
- 注. アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。
- 注. 欧州で認定されたサーマルリレーを使用して下さい。
- 注. K型ターミナルボックスにはコネクタ (キャプコン、膜付ゴムブッシュ) が付属されています。
- 注. 出力軸寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE HL28T300~900-YTBR40NK						
外形寸法図						
DRAWING NO. HL28T-YTBR40NK						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE	
石川	久保	北川	1:3	mm	2020.07.30	
NISSEI CORPORATION						