



ブレーキ仕様

型式	BS-90
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	12 W (於75℃)
定格トルク	0.37N・m (0.038kgf・m)

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 DT-90
出力	25 W
電圧	380/400/400/440 V
周波数	50/50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1500/1800/1800 rpm
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	28R
減速比	1/1200 1/1500 1/1800
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。K型ターミナルボックスにはコネクター (キャブコン、腰付ゴムブッシュ) が付属されています。  
 注。モータにはリード線が5本あり、内3本は U,V,W、他の2本はブレーキ用200V端子 (赤色リード線) になっています。  
 注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996平行キーに依ります。

TITLE HLMN-28R-1200~1800-T25WK  
 外形寸法図

DRAWING NO. HLMN28R-T25WK

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	永坂	吉田	1:3		mm	2006.03.08
NISSEI CORPORATION						