



ブレーキ仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 型式    | BS-90                |
| 方式    | 無励磁作動形 (スプリングクローズ)   |
| 入力電圧  | DC 45V               |
| 容量    | 11 W (於75℃)          |
| 定格トルク | 0.37N・m (0.038kgf・m) |

モータ仕様

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 名称    | 単相誘導電動機            |
| 型式    | 全閉外扇形 (コパナガ) DS-90 |
| 出力    | 40 W               |
| 電圧    | 100 V              |
| 周波数   | 50/60 Hz           |
| 極数    | 4                  |
| 回転速度  | 1500/1800 rpm      |
| 定格    | S1 CONT.           |
| 耐熱クラス | B種                 |

減速機仕様

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 名称  | GTR                  |
| 枠番  | 32R                  |
| 減速比 | 1/1200 1/1500 1/1800 |
| 潤滑  | グリース                 |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5)  |

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

|                              |       |        |       |      |            |
|------------------------------|-------|--------|-------|------|------------|
| TITLE HLMN-32R-1200~1800-S40 |       |        |       |      |            |
| 外形寸法図                        |       |        |       |      |            |
| DRAWING NO. HLMN32R-S40      |       |        |       |      |            |
| USER                         |       |        |       |      |            |
| NOTICE                       |       |        |       |      |            |
| APPROVE                      | CHECK | DESIGN | SCALE | UNIT | DATE       |
| 海野                           | 永坂    | 吉田     | 1:3   | mm   | 2006.01.27 |
| NISSEI CORPORATION           |       |        |       |      |            |