



減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION		
名称 TYPE	GTR	
枠番 FRAME NO.	55	
減速比 RATIO	5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120	
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE	
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	2.2 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP65

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION									
※※	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS			
NN	200 V	50 Hz	1450 r/min	8.8 A	UL/CE	< IE3 > USA/CHN /KOR			
	200 V	60 Hz	1740 r/min	8.4 A					
	220 V	60 Hz	1750 r/min	7.9 A					
WN	380 V	50 Hz	1440 r/min	4.5 A					
	400 V	50 Hz	1450 r/min	4.4 A					
	400 V	60 Hz	1740 r/min	4.2 A					
440 V	440 V	60 Hz	1750 r/min	3.9 A					
	KN	220 V	60 Hz	1760 r/min				7.8 A	
		380 V	60 Hz	1760 r/min				4.5 A	
CN		220 V	50 Hz	1460 r/min				7.9 A	
	230 V	50 Hz	1470 r/min	7.7 A					
	380 V	50 Hz	1440 r/min	4.5 A					
AN	208 V	60 Hz	1750 r/min	8.3 A	< IE3 > USA/CHN				
	230 V	60 Hz	1770 r/min	7.9 A					
	460 V	60 Hz	1770 r/min	4.0 A					
	400 V	50 Hz	1470 r/min	4.5 A					
EN	415 V	50 Hz	1460 r/min	4.3 A					
	440 V	50 Hz	1470 r/min	4.3 A					
	480 V	60 Hz	1770 r/min	3.8 A					
MA	575 V	60 Hz	1760 r/min	3.3 A			UL	< IE3 > USA	

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model [□□□], varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「※※」には「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」が入ります
Replace product model 「※※」 with 「NN」「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」「MA」.
- 出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT IS SUS420J2.
- ねじ類は鋼製となっています。
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE		FS55S□□□-WD22T* *EN	
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL	
DRAWING NO.		FS55S-WD22TEN	
USER			
NOTICE			
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	UNIT
CHECK	M.Iijima		
DESIGN	A.Kobayashi		
		1:6	mm
		DATE	
		2022.05.09	
NISSEI CORPORATION			