



| 減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION | | |
|-----------------------------|--|--|
| 名称 TYPE | GTR | |
| 枠番 FRAME NO. | 18 | |
| 減速比 RATIO | 5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 40 50 60 | |
| 潤滑 LUBRICATION | グリス GREASE | |
| 塗装 PAINT COLOR | グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5) | |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION | | |
|---------------------------|--|--|
| 名称 TYPE | 三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR | |
| 冷却方式 COOLING METHOD | 全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED | |
| 出力 OUTPUT | 0.1 kW | |
| 定格 RATING | S1 CONT. | |
| 耐熱クラス THERMAL CLASS | F | |
| 保護構造 IP RATING | IP40 | |

| 電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION | | |
|--------------------------------|--|--|
| 型式 MODEL | 010_B2 | |
| 方式 BRAKE TYPE | 無励磁作動形 (スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE) | |
| 励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE | DC90V | |
| 容量 CAPACITY | 11W (AT 75℃) | |
| 静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE | 1.0N・m | |
| 動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE | 0.80N・m | |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| ** | 電圧 VOLTAGE | 周波数 FREQUENCY | 回転速度 ROTATION SPEED | 電流値 CURRENT VALUE | 対応規格 COMPLIANT STANDARDS | 高効率規格 EFFICIENCY STANDARDS |
| NN | 200 V | 50 Hz | 1410 r/min | 0.61 A | UL/CE/CCC | |
| | 200 V | 60 Hz | 1690 r/min | 0.54 A | | |
| | 220 V | 60 Hz | 1710 r/min | 0.54 A | | |

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。 Number of characters on product model [□□□], varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「**」には「NN」が入ります。 Replace product model [**] with [NN].

| | | | | | |
|-------------------|-------------|-------|----------------------|------------|----|
| TITLE | | | F3F18L□□□-MM01T**NB2 | | |
| DRAWING NO. | | | F3F18L-MM01TNB2 | | |
| USER | | | | | |
| NOTICE | | | | | |
| APPROVE | H.Hayashi | SCALE | 1: 3 | UNIT | mm |
| CHECK | M.Iijima | | | | |
| DESIGN | A.Kobayashi | | | | |
| | | | DATE | 2024.03.25 | |
| | | | | | |
| NISEI CORPORATION | | | | | |