



| 減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| 名称 TYPE                     | GTR  |  |
| 枠番 FRAME NO.                | 22   |  |
| 減速比 RATIO                   | 5 7.5 10 12.5 15<br>20 25 30 40 50<br>60           |  |
| 潤滑 LUBRICATION              | グリース GREASE  |  |
| 塗装 PAINT COLOR              | グレー (マンセル値 9B6/0.5)<br>GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5) |  |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION |  |
|---------------------------|--|
| 名称 TYPE                   | 三相誘導電動機<br>THREE PHASE INDUCTION MOTOR   |
| 冷却方式 COOLING METHOD       | 全閉自冷形<br>TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED |
| 出力 OUTPUT                 | 0.2 kW                                   |
| 定格 RATING                 | S1 CONT/CCC: S2 120min                   |
| 耐熱クラス THERMAL CLASS       | F  |
| 保護構造 IP RATING            | IP40                                     |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION |            |               |                     |                   |                          |                            |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| **                        | 電圧 VOLTAGE | 周波数 FREQUENCY | 回転速度 ROTATION SPEED | 電流値 CURRENT VALUE | 対応規格 COMPLIANT STANDARDS | 高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS |
| NN                        | 200 V      | 50 Hz         | 1400 r/min          | 1.1 A             | UL/CE/CCC                | <IE2><br>EUR               |
|                           | 200 V      | 60 Hz         | 1680 r/min          | 1.0 A             |                          |                            |
|                           | 220 V      | 60 Hz         | 1700 r/min          | 1.0 A             |                          |                            |
| WJ                        | 380 V      | 50 Hz         | 1390 r/min          | 0.56 A            |                          |                            |
|                           | 400 V      | 50 Hz         | 1400 r/min          | 0.56 A            |                          |                            |
|                           | 400 V      | 60 Hz         | 1680 r/min          | 0.50 A            |                          |                            |
|                           | 440 V      | 60 Hz         | 1710 r/min          | 0.50 A            |                          |                            |

- モータ仕様: WJの場合、定格: S1 CONTとなります。  
Motor specifications: for WJ, the rating is S1 CONT.
- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。  
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「\*\*」には「NN」「WJ」が入ります  
Replace product model「\*\*」 with 「NN」「WJ」.

|             |             |                          |      |
|-------------|-------------|--------------------------|------|
| TITLE       |             | F3F22L□□□-MM02T**NN      |      |
|             |             | 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL |      |
| DRAWING NO. |             | F3F22L-MM02TNN           |      |
| USER        |             |                          |      |
| NOTICE      |             |                          |      |
| APPROVE     | H.Hayashi   | SCALE                    | UNIT |
| CHECK       | M.Iijima    |                          |      |
| DESIGN      | A.Kobayashi |                          |      |
|             |             | 1: 3                     | mm   |
|             |             | DATE                     |      |
|             |             | 2020.01.20               |      |
|             |             | NISSEI CORPORATION       |      |