



| 減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION | | |
|-----------------------------|--|--|
| 名称 TYPE | GTR | |
| 枠番 FRAME NO. | 22 | |
| 減速比 RATIO | 5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 40 50 60 | |
| 潤滑 LUBRICATION | グリース GREASE | |
| 塗装 PAINT COLOR | グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5) | |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION | | |
|---------------------------|--|--|
| 名称 TYPE | 三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR | |
| 冷却方式 COOLING METHOD | 全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED | |
| 出力 OUTPUT | 0.2 kW | |
| 定格 RATING | S1 CONT/CCC: S2 120min | |
| 耐熱クラス THERMAL CLASS | F | |
| 保護構造 IP RATING | IP40 | |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-----|
| ** | 電圧 VOLTAGE | 周波数 FREQUENCY | 回転速度 ROTATION SPEED | 電流値 CURRENT VALUE | 対応規格 COMPLIANT STANDARDS | 高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS | |
| NN | 200 V | 50 Hz | 1400 r/min | 1.1 A | UL/CE/CCC | <IE2> | EUR |
| | 200 V | 60 Hz | 1680 r/min | 1.0 A | | | |
| | 220 V | 60 Hz | 1700 r/min | 1.0 A | | | |
| WJ | 380 V | 50 Hz | 1390 r/min | 0.56 A | | | |
| | 400 V | 50 Hz | 1400 r/min | 0.56 A | | | |
| | 400 V | 60 Hz | 1680 r/min | 0.50 A | | | |
| | 440 V | 60 Hz | 1710 r/min | 0.50 A | | | |

● モータ仕様: WJの場合、定格: S1 CONTとなります。
Motor specifications: for WJ, the rating is S1 CONT.

● 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.

● 製品型式「**」には「NN」「WJ」が入ります
Replace product model「**」 with 「NN」「WJ」.

| | | | | | |
|-------------|---|-------|--------------------|---------|-----------------|
| TITLE | F3F22R□□□-MM02T**NN 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL | | | | |
| DRAWING NO. | F3F22R-MM02TNN | | | | |
| USER | | | | | |
| NOTICE | | | | | |
| APPROVE | H.Hayashi | SCALE | 1:3 | UNIT mm | DATE 2020.01.20 |
| CHECK | M.Iijima | | | | |
| DESIGN | A.Kobayashi | | | | |
| | | | NISSEI CORPORATION | | |