



| 減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| 名称 TYPE                     | GTR   |  |
| 枠番 FRAME NO.                | 28  |  |
| 減速比 RATIO                   | 80 100 120 160 200 240                          |  |
| 潤滑 LUBRICATION              | グリース GREASE                                     |  |
| 塗装 PAINT COLOR              | グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5) |  |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 名称 TYPE                   | 三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR   |
| 冷却方式 COOLING METHOD       | 全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED |
| 出力 OUTPUT                 | 0.2 kW                                |
| 定格 RATING                 | S1 CONT/CCC: S2 120min                |
| 耐熱クラス THERMAL CLASS       | F                                     |
| 保護構造 IP RATING            | IP40                                  |

| モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION |            |               |                     |                   |                          |                            |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| * * *                     | 電圧 VOLTAGE | 周波数 FREQUENCY | 回転速度 ROTATION SPEED | 電流値 CURRENT VALUE | 対応規格 COMPLIANT STANDARDS | 高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS |
| NN                        | 200 V      | 50 Hz         | 1400 r/min          | 1.1 A             | UL/CE/CCC                | <IE2> EUR                  |
|                           | 200 V      | 60 Hz         | 1680 r/min          | 1.0 A             |                          |                            |
|                           | 220 V      | 60 Hz         | 1700 r/min          | 1.0 A             |                          |                            |
| WJ                        | 380 V      | 50 Hz         | 1390 r/min          | 0.56 A            |                          |                            |
|                           | 400 V      | 50 Hz         | 1400 r/min          | 0.56 A            |                          |                            |
|                           | 400 V      | 60 Hz         | 1680 r/min          | 0.50 A            |                          |                            |
|                           | 440 V      | 60 Hz         | 1710 r/min          | 0.50 A            |                          |                            |

- モータ仕様: WJの場合、定格: S1 CONTとなります。  
Motor specifications: for WJ, the rating is S1 CONT.
- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。  
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「\* \* \*」には「NN」「WJ」が入ります  
Replace product model「\* \* \*」 with 「NN」「WJ」.

|             |             |                          |      |                    |    |      |            |
|-------------|-------------|--------------------------|------|--------------------|----|------|------------|
| TITLE       |             | F3F28R□□□-MM02T* * NN    |      |                    |    |      |            |
|             |             | 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL |      |                    |    |      |            |
| DRAWING NO. |             | F3F28R-MM02TNN           |      |                    |    |      |            |
| USER        |             |                          |      |                    |    |      |            |
| NOTICE      |             |                          |      |                    |    |      |            |
| APPROVE     | H.Hayashi   | SCALE                    | 1: 4 | UNIT               | mm | DATE | 2020.01.20 |
| CHECK       | M.Iijima    |                          |      |                    |    |      |            |
| DESIGN      | A.Kobayashi |                          |      |                    |    |      |            |
|             |             |                          |      | NISSEI CORPORATION |    |      |            |