



減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION		
名称 TYPE	GTR	
枠番 FRAME NO.	20	
減速比 RATIO	5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 40 50 60	
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE	
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	単相誘導電動機 (コンデンサラン) SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 OUTPUT	0.1 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	B
保護構造 IP RATING	IP44

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION					
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS
NJ	100 V	50 Hz	1400 r/min	1.7 A	
	100 V	60 Hz	1700 r/min	1.9 A	
WJ	200 V	50 Hz	1410 r/min	0.82 A	
	200 V	60 Hz	1700 r/min	0.96 A	

- ターミナルボックス内には端子台は付いていません。
Terminal block is not included in the terminal box.
- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「**」には「NJ」、「WJ」が入ります
Replace product model「**」 with 「NJ」, 「WJ」.

TITLE		F3S20N□□□-MM01S**AN					
		外形寸法図 DIMENSION OF MODEL					
DRAWING NO.		F3S20N-MM01SAN					
USER							
NOTICE							
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1: 4	UNIT	mm	DATE	2022.05.09
CHECK	M.Iijima						
DESIGN	A.Kobayashi						
		NISEI CORPORATION					