REVISIONS



減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	20
減速比 RATIO	5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 40 50 60
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED
出力 OUT PUT	0.1 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP40

電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION	
型式 MODEL	010_B2
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形 (スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE)
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC90V
容量 CAPACITY	11W (AT 75℃)
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	1.0N・m
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	0.80N・m

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率規格 EFFICIENCY STANDARDS
NN	200 V	50 Hz	1410 r/min	0.61 A		
	200 V	60 Hz	1690 r/min	0.54 A	UL/CE/CCC	
	220 V	60 Hz	1710 r/min	0.54 A		

● 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」,varies depending on the reduction ratio.

● 製品型式「＊＊」には「NN」が入ります
Replace product model「＊＊」with「NN」.

TITLE	F3S20N□□□-MM01T＊＊NB2 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL				
DRAWING NO.	F3S20N-MM01TNB2				
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	UNIT	DATE	
CHECK	M.Iijima	1: 4	mm	2024.03.25	
DESIGN	A.Kobayashi	NISSEI CORPORATION			