



減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	20
減速比 RATIO	5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 40 50 60
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉自冷形 TOTALLY ENCLOSED NON-VENTILATED
出力 OUTPUT	0.1 kW
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス THERMAL CLASS	F
保護構造 IP RATING	IP65
電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION	
型式 MODEL	010_V2
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形 (スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE)
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC90V
容量 CAPACITY	11W (AT 75°C)
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	1.0N・m
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	0.80N・m

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率規格 EFFICIENCY STANDARDS	
NN 200 V	50 Hz	1410 r/min	0.61 A	UL/CE/CCC		
200 V	60 Hz	1690 r/min	0.54 A			
220 V	60 Hz	1710 r/min	0.54 A			
KN 220 V	60 Hz	1680 r/min	0.52 A			
380 V	60 Hz	1680 r/min	0.30 A			
CN 220 V	50 Hz	1400 r/min	0.55 A			
230 V	50 Hz	1410 r/min	0.54 A	UL		
380 V	50 Hz	1400 r/min	0.31 A			
AN 208 V	60 Hz	1690 r/min	0.54 A			
230 V	60 Hz	1730 r/min	0.57 A	UL		
460 V	60 Hz	1730 r/min	0.29 A			
400 V	50 Hz	1410 r/min	0.31 A			
MA 575 V	60 Hz	1700 r/min	0.20 A			

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。  
Number of characters on product model「□□□」, varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「\*\*」には「NN」「KN」「CN」「AN」「MA」が入ります  
Replace product model「\*\*」 with「NN」「KN」「CN」「AN」「MA」.
- 出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。  
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT IS SUS420J2.
- ねじ類は鋼製となっています。  
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE	F3S20S□□□-WM01T**EV2 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL				
DRAWING NO.	F3S20S-WM01TEV2				
USER					
NOTICE					
APPROVE	H.Hayashi	SCALE	1:4	UNIT mm	
CHECK	M.Iijima	DATE			2024.03.25
DESIGN	A.Kobayashi	NISSEI CORPORATION			