



減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION		
名称 TYPE	GTR	
枠番 FRAME NO.	30	
減速比 RATIO	5 7.5 10 12.5 15 20 25 30	
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE	
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION		
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR	
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED	
出力 OUTPUT	0.75 kW	
定格 RATING	S1 CONT.	
耐熱クラス THERMAL CLASS	F	
保護構造 IP RATING	IP65	
電磁ブレーキ仕様 BRAKE SPECIFICATION		
型式 MODEL	075_V4	
方式 BRAKE TYPE	無励磁作動形 (スプリングクローズ) POWER-OFF (SPRING CLOSE)	
励磁電圧 EXCITATION VOLTAGE	DC180V	
容量 CAPACITY	19W (AT 75°C)	
静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	7.35N・m	
動摩擦トルク DYNAMIC FRICTION TORQUE	5.88N・m	

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率規格 EFFICIENCY STANDARDS	
WN 380 V 400 V 400 V 440 V	50 Hz	1430 r/min	1.65 A	UL/CE/CCC	<IE3> USA/CHN /KOR	
	50 Hz	1440 r/min	1.60 A			
	60 Hz	1730 r/min	1.50 A			
	60 Hz	1740 r/min	1.40 A			
KN 220 V 380 V	60 Hz	1750 r/min	2.8 A			
	60 Hz	1750 r/min	1.6 A			
CN 220 V 230 V 380 V	50 Hz	1430 r/min	2.8 A		<IE3> USA/CHN	
	50 Hz	1440 r/min	2.7 A			
	50 Hz	1430 r/min	1.65 A			
	AN 208 V 230 V	60 Hz	1740 r/min			2.9 A
60 Hz		1750 r/min	2.8 A			
EN 460 V 400 V 415 V 440 V 480 V	60 Hz	1750 r/min	1.4 A			
	50 Hz	1440 r/min	1.6 A			
	50 Hz	1440 r/min	1.50 A			
	60 Hz	1450 r/min	1.50 A			
	60 Hz	1750 r/min	1.35 A			

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model [□□□] varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「* * *」には「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」が入ります
Replace product model 「* * *」 with 「WN」「KN」「CN」「AN」「EN」.
- 出力軸の材質は S43C を使用しています。
THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT IS S43C.
- ねじ類は鋼製となっています。
THE SCREWS ARE MADE OF STEEL.

TITLE	F3S30N□□□-WD08T* *EV4 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL			
DRAWING NO.	F3S30N-WD08TEV4			
USER				
NOTICE				
APPROVE	H.Hayashi	SCALE 1:5	UNIT mm	DATE 2024.03.25
CHECK	M.Iijima			
DESIGN	A.Kobayashi			
				NISSEI CORPORATION